

Certificate of Analysis			
检测报告			
Product	PVC/SP-1000L	Sampling Point	S-01
产品名称		采样点	
Sampling Date	2025/06/10	Test Date	2025
采样日期		检测日期	
Lot Number	250609BB1A	Amount(t)	180
批次		产品数量 (吨)	
Parameter	Unit	Premium grade	Qualified products
检测项目	单位	优等品	合格品
Melt Flow Index	/	980-1080	980-1080
平均聚合度			
Number of impurity particles	pcs	≤16	≤30
杂质粒子数			
Volatile matter (including water) content	%	≤0.30	≤0.40
挥发物（包括水）含量			
Apparent density	g/mL	≥0.48	≥0.45
表观密度			
Sieve residue	250 μ m sieve holes	%	≤2
	250μm筛孔		
筛余物	63 μ m sieve holes	%	≥95
	63μm筛孔		
Fish eye count	pcs/400cm ²	≤20	≤30
鱼眼数			
100g resin plasticizer absorption amount	g	≥24	≥17
100g树脂增塑剂吸收量			
Whiteness(160 °C,10 min)	%	≥78	≥75
白度(160 °C,10 min)			
Residual vinyl chloride monomer content	μg/g	≤3	≤5
残留氯乙烯单体含量			

Certificate of Analysis				
检测报告				
Product	PVC/SP-800			Sampling Point
产品名称				采样点
Sampling Date	2025/3/31			Test Date
采样日期				检测日期
Lot Number	250330G11A			Amount(t)
批次				产品数量（吨）
Parameter		Unit	Premium grade	Qualified products
检测项目		单位	优等品	合格品
Melt Flow Index		/	750-850	750-850
平均聚合度				
Number of impurity particles		pcs	≤20	≤40
杂质粒子数				
Volatile matter (including water) content		%	≤0.40	≤0.40
挥发物（包括水）含量				
Apparent density		g/mL	≥0.50	≥0.45
表观密度				
Sieve residue	250 μ m sieve holes	%	≤2	≤2
	250μm筛孔			
筛余物	63 μ m sieve holes	%	≥95	≥90
	63μm筛孔			
Fish eye count		pcs/400cm ²	≤30	≤30
鱼眼数				
100g resin plasticizer absorption amount		g	≥12	-
100g树脂增塑剂吸收量				
Whiteness(160 °C,10 min)		%	≥75	≥70
白度(160 °C,10 min)				
Residual vinyl chloride monomer content		μg/g	≤5	≤5
残留氯乙烯单体含量				

Certificate of Analysis			
检测报告			
Product	PVC/SP-1300	Sampling Point	
产品名称		采样点	
Sampling Date	2025/6/10	Test Date	
采样日期		检测日期	
Lot Number	250609F13A	Amount(t)	
批次		产品数量 (吨)	
Parameter	Unit	Premium grade	Qualified products
检测项目	单位	优等品	合格品
Melt Flow Index	/	1250-1350	1250-1350
平均聚合度			
Number of impurity particles	pcs	≤16	≤30
杂质粒子数			
Volatile matter (including water) content	%	≤0.30	≤0.40
挥发物（包括水）含量			
Apparent density	g/mL	≥0.45	≥0.42
表观密度			
Sieve residue	250 μ m sieve holes	%	≤2
250μm筛孔			
筛余物	63 μ m sieve holes	%	≥95
63μm筛孔			
Fish eye count	pcs/400cm ²	≤20	≤30
鱼眼数			
100g resin plasticizer absorption amount	g	≥27	≥25
100g树脂增塑剂吸收量			
Whiteness(160 °C,10 min)	%	≥78	≥75
白度(160 °C,10 min)			
Conductivity of water extract	μs/(cm • g)	≤5	≤5
水萃取物电导率			
Residual vinyl chloride monomer content	μg/g	≤3	≤5
残留氯乙烯单体含量			